



SCHRANKEN

Informationen	184
Modell GMS 650	186
Modell GSL 400	187
Modell GSV 650	188
Modell GSE 800	189
Zubehör	190



Mit diesem QR-Code
gelangen Sie zum
Online-PDF
„Kapitel Schranken“
mit aktuellen Preisen.



DIE EINFACHE FORM
FÜR KLARE GRENZEN!

Hydraulik-Schranke GSH 800 mit Drehflügelanlage



Hydraulik-Schranke GSH 800



SPERREN, BEGRENZEN & VEREINZELN

Manuell oder automatisch?

Schranken von Growi® sind ideal geeignet, um die Durchfahrt von Fahrzeugen zuverlässig zu regeln. Abhängig von der Durchfahrtsfrequenz können Sie zwischen unterschiedlichen Anlagearten wählen. Zum Beispiel sind manuelle Anlagen ideal für die langfristige Sperrung von Durchfahrtswegen geeignet.

Liegt ein hohes Verkehrsaufkommen vor - dann sorgen sie mit unseren leistungsstarken elektrischen Schrankenanlagen für einen störungsfreien Betrieb. Hochwertige Edelstahlgehäuse schützen die Mechanik dauerhaft gegen Witterungseinflüsse und Beschädigungen. Und auch an das Extra an Sicherheit denkt Growi®: Eingebaute LEDs machen Schranken auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut sichtbar!

**KOMMUNIKATIONSSÄULEN
UND -STELN SEITE 234**

**ZUBEHÖR SCHRANKEN
AB SEITE 190**



Elektromechanische Schranke GSV 650



HANDSCHRANKE GMS 650

Mit dieser manuell bedienbaren Schranke erhalten Sie eine preisgünstige Möglichkeit zur Sicherung von Torwegen bis 6500 mm Breite. Sie ist ideal geeignet, um Durchfahrten für einen längeren Zeitraum für den Kfz-Verkehr zu sperren. Das feuerverzinkte Stahlchassis der gasdruckgefederten Absperrung gewährleistet Stabilität und eine lange Lebensdauer.

Manuell bedienbare Handschranke

- Sperrbreiten bis 6500 mm
- Feuerverzinktes Stahlchassis mit integriertem Profilzylinderschloss und zusätzlicher Entriegelungsmöglichkeit mit Feuerwehldreikant nach DIN 3223
- Gasdruckfeder in Richtung Zu
- Aluminium-Schrankenbaum Durchmesser 90 mm weiß mit rot reflektierenden Aufklebern
- Gegengewichte zum Ausgleich des Baumgewichtes

GMS 650



Handschranke GMS 650 mit Baum

	Preis
3000 mm	2.141,00
4000 mm	2.170,00
5000 mm	2.199,00
6000 mm	2.228,00
6500 mm	2.241,00

Zubehör

Aluminium-Pendelstütze	290,00
Aufschlagpfosten zum Aufdübeln	206,00
Mehrpreis für Beschichtung des Schrankengehäuses nach RAL-Farbe	200,00
Dreikantschlüssel	9,90
Gasdruckfeder	27,50
Ersatzschrankenbaum Ø 90 x 6500 mm weiß mit rot reflektierendem Aufklebersatz	555,00



SCHRANKE GSL 400

Diese elektromechanisch angetriebene Schranke eignet sich optimal für eine regelmäßige und dauerhafte Beanspruchung. Als effiziente Geländesicherung deckt sie Sperrbreiten von bis zu 4000 mm ab, verfügt über ein wartungsarmes, zuverlässiges Getriebe und gewährleistet einen flüssigen Bewegungsablauf. Das Stahlgehäuse kann man sowohl in Orange beschichtet, als Standard-Ausführung, als RAL-Sonderfarbe oder in Edelstahl mit gebürsteter Oberfläche bestellen.

Elektromechanische Schranke

- Sperrbreiten bis 4000 mm
- Spannungsversorgung: 230 V
- Antriebsmotor: 24 V DC / 120 W / 130 Nm
- Öffnungsgeschwindigkeit: ca. 4 Sekunden
- Abmessung: ca. 1008 H x 324 B x 222 T mm
- Orange beschichtet, als Standard-Ausführung, als RAL-Sonderfarbe oder in Edelstahl mit gebürsteter Oberfläche

GSL 400



Schranke GSL 400 komplett mit Steuerung, Montageplatte, Federn und Baumaufnahme

Orange beschichtetes Stahlgehäuse, ohne Schrankenbaum

Edelstahlgehäuse, ohne Schrankenbaum

Preis

1.887,00

3.416,00

Aluminium-Schrankenbaum weiß, 60 x 40 x 4200 mm

Komplett mit rot reflektierendem Aufklebersatz

Komplett mit rot reflektierendem Aufklebersatz und Gummikantenschutzprofil

128,00

235,00

Zubehör

Aluminium-Pendelstütze

Aufschlagpfosten zum Aufdübeln

Blinkleuchtsatz für Schrankenbaum

Knickbaumvorrichtung für Schranke GSL 400

Mehrpreis für Beschichtung Schrankengehäuse in RAL-Farbe

290,00

206,00

442,00

288,00

200,00



SCHRANKE GSV 650

Bei der Schranke GSV 650 handelt es sich um eine qualitativ hochwertige, elektromechanisch angetriebene Industrieschranke mit einer maximalen Sperrbreite von 6500 mm und einem besonders leistungsstarken Antriebsmotor. Sie verfügt über einen runden Schrankenbaum und ein witterungsbeständiges Gehäuse, das man als Standard-Ausführung in feuerverzinkt erhält oder gegen Aufpreis in Ihrer gewünschten Firmenfarbe.

Elektromechanische Schranke

- Sperrbreiten bis 6500 mm
- Spannungsversorgung: 230 V
- Antriebsmotor: 24 V DC / 200 W / 3000 Nm
- Öffnungsgeschwindigkeit: ca. 8,0 Sekunden
- Abmessung: ca. 1095 H x 450 B x 250 T mm
- Feuerverzinktes Stahlgehäuse oder Edelstahlgehäuse mit gebürsteter Oberfläche

GSV 650



Schranke GSV 650 komplett mit Steuerung, Montageplatte, Federn und Baumaufnahme

Feuerverzinktes Stahlgehäuse, ohne Schrankenbaum

Edelstahlgehäuse, ohne Schrankenbaum

Preis

2.656,00

4.630,00

Schrankenbaum weiß, Ø 90 x 6500 mm

Komplett mit rot reflektierendem Aufklebersatz

Behang 600 mm hoch aus Alu/PVC, Preis je lfdm.

Maximallänge 4500 mm

555,00

219,00

Zubehör

Aluminium-Pendelstütze

Aufschlagpfosten zum Aufdübeln

Ersatzfeder gelb

Ersatzfeder neutral

Ersatzfeder weiß

Mehrpreis für Beschichtung Schrankengehäuse in RAL-Farbe

290,00

206,00

75,40

75,40

75,40

200,00



SCHRANKE GSE 800

Geräuscharm, Leistungsstärke und Verlässlichkeit sind die Merkmale dieser elektromechanischen Schranke. Sie wurde für einen langjährigen Dauereinsatz bei hoher Bewegungsfrequenz konzipiert und ist dadurch die optimale Lösung für die Einlasskontrolle bei intensivem Fahrbetrieb. Durch ihr stabiles Gehäuse ist die für Sperrbreiten bis zu 8000 mm ausgelegte Schranke bestmöglich vor Wind und Wetter geschützt.

Elektromechanische Schranke

- Sperrbreiten bis 8000 mm
- Spannungsversorgung: 230 V
- Antriebsmotor: 24 V DC
- Öffnungsgeschwindigkeit: ca. 8,0 Sekunden je nach Baumlänge
- Abmessung: ca. 1265 H x 460 B x 260 T mm
- Gehäuse und Abdeckung grau lackiert

GSE 800



Schranke GSE 800 komplett mit Steuerung, Montageplatte, Federn und Baumaufnahme

Grau lackiertes Stahlgehäuse, Deckel und Tür in grau, ohne Schrankenbaum

Preis
3.453,00

Schrankenbaum weiß, Ø 90 mm

6500 mm, komplett mit rot reflektierendem Aufklebersatz

555,00

8500 mm, komplett mit rot reflektierendem Aufklebersatz

744,00

Behang 600 mm hoch aus Alu/PVC, Preis je lfdm.

219,00

Maximallänge 6000 mm

Zubehör

Aluminium-Pendelstütze

290,00

Aufschlagpfosten zum Aufdübeln

206,00



ZUBEHÖR SCHRANKEN

Rollingcode-Funksystem 433,92 Mhz	1	Preis
2-Kanal Handsender		57,20
4-Kanal Handsender		60,70

Externer Funkempfänger 2-Kanal mit 2 Relaisausgängen	2	150,00
zur Steuerung von Fremdanlagen wie z.B. Alarmanlagen, Garagentore, Beleuchtung usw. im KS-Gehäuse mit Klemmleiste		

Zusätzliche Externe Antenne zur Verbesserung der Reichweite	3	60,80
zum Anschrauben mit 5 m Antennenkabel		

Master-Slave-Funktion für Schranken (o. Abb.)		578,00
für elektrische Schranken, zur Synchronisierung von zwei Einzelschranken zu einer Doppelschranke		

LICHTSCHRANKEN

Batteriebetriebene Aufputzlichtschranke	4	140,00
Sender und Empfänger im KS-Gehäuse zur Aufputzmontage		

Schwenkbare Aufputzlichtschranke Typ GPL	5	142,00
Sender und Empfänger im KS-Gehäuse zur Aufputzmontage mit 24 V AC/DC und LEDs zur Ausrichtung und Justierung des Lichtstrahls		

Lichtschranke zur Aufputzmontage Typ GLSA	6	174,00
Sender und Empfänger im KS-Gehäuse		

1 Paar Aluminiumsäulen zur Aufnahme von 2 x Lichtschranken Typ GLSA	7	135,00
1000 mm lang mit Fuß zum Aufdübeln		

LASERSCANNER

Laserscanner G1 zur Sicherung von Schranken	8	1.958,00
- Zusätzlicher Trafo 24V DC 750mA erforderlich - Sichtbare Laserpunkte zur Einstellung der Laserposition - Max. Erfassungsbereich: 9 x 9 m - Erfassung von Objekten: < 300 x 200 x 700 mm auf 10 m - Ausgänge: 2 elektronische Relais - Max. Schaltspannung: 35V DC / 24V AC - Farbe: Schwarz - Schutzklasse: IP 65 (nicht mit Hochdruckreiniger bestrahlen) - Temperaturbereich: -30°C - +60°C in Betrieb -10°C - +60°C ausser Betrieb		

Wetterschutz-Gehäuse	9	
verzinkt		222,00
beschichtet		270,00



1



2



3



4



5

SCHALTELEMENTE

Schlüsseltaster vorgerichtet für 31 mm Profilhalbzylinder

Unterputzgehäuse

Aufputzgehäuse

1

Preis

100,00

102,30

Schlüsseltaster vorgerichtet für 31 mm KABA-Halbzylinder

Unterputzgehäuse

Aufputzgehäuse

2

112,00

115,00

Tischastatur (Pultgehäuse)

zur Ansteuerung von Tor- und Schrankensystemen.

Es stehen wahlweise 2-4 Befehlsreihen mit je einem

Schließkontakt für die Bewegungsrichtung und einem

Öffnerkontakt für den Stop-Befehl zur Verfügung.

(Die Beschriftung erfolgt individuell nach Kundenwunsch)

3

447,00

INDUKTIONSSCHLEIFENAUSWERTER

Induktionsimpulsgeber sind die am häufigsten verwendeten Geräte

zur Detektion von Fahrzeugen aller Art. Das Detektionssystem

besteht jeweils aus der Induktionsschleife, die in der Fahrbahn verlegt

wird und der Auswertelektronik, die die Schaltbefehle an die jeweili-

ge Steuerung weiterleitet.

1-Kanal-Induktionsschleifenauswerter

Versorgungsspannung 230 V AC, 97 x 37 x 68 mm mit 11-Pol-

Stecksocket, automatischer Abgleich, 1 potentialfreier Relaisausgang

(250 V / 2 A)

4

222,00

2-Kanal-Induktionsschleifenauswerter (o. Abb.)

Versorgungsspannung 230 V AC, 97 x 37 x 68 mm mit 11-Pol-

Stecksocket, automatischer Abgleich, 2 potentialfreie Relaisausgänge

(250 V / 2 A)

310,00

FERTIGINDUKTIONSSCHLEIFE

Fertiginduktionsschleife zur Verlegung unter Pflaster

6 m Umfang, 10 m Zuleitung

8 m Umfang, 10 m Zuleitung

10 m Umfang, 10 m Zuleitung

15 m Umfang, 10 m Zuleitung

20 m Umfang, 10 m Zuleitung

5

171,00

179,00

185,00

199,00

213,00